Serie Z

Supporti per mensole in vetro da 5 a 10 mm di spessore.

Z Series

Supports for glass shelves from 5 to 10 mm thick.



Con accessorio di bloccaggio RST e base EDM. Completi di cavalieri in policarbonato trasparente CAV.APCN, ventose VEN.GLA5 e pressori PRS.

With RST blocking system and EDM base. Complete with CAV.APCN transparent saddles, VEN.GLA5 suction cups and PRS blocking device.



Codici *Codes* Al Fe	L	H	D	kg	kg
Z14.#00P.___	140	130	74,5	35	45
Z18.#00P.___	180	135	114	35	45
Z23.#00P.___	230	140	165	35	45
Z14.#00F.___	140	130	74,5	35	45
Z18.#00F.___	180	135	114	35	45
Z23.#00F.___	230	140	165	35	45

Codici *Codes* Al	
RST.#000.___	
CAV.APCN.TRA	+
VEN.GLA5.TRA	
EDM	









Codici *Codes* Pl		
	PRS.1000.ARG	grigio *grey*
	PRS.2000.CHL	cromato *chromium-plated*
	PRS.3000.ORO	dorato *gold*
	PRS.4000.OTT	ottonato *brass-plated*
	PRS.5000.NKS	satinato *satinized*
	PRS.6000.TRA	trasparente *transparent*

Finiture *Finishings*	Alluminio *Aluminium* Al		Acciaio *Steel* Fe	
Argento satinato *Satinized silver*	NAT		Cromato lucido *Polished chrome*	CHL
Dorato satinato *Satinized gold*	ORO		Cromato antigraffio *Chromium scratch-resistant*	SAM
Brillante *Brilliant*	LUX*		Nickel argento satinato *Satinized silver-nickel*	NKS*
			Dorato lucido *Polished gold*	OTT*

La codifica dipende dal pressore **PRS**, associato in base alla finitura del supporto (pieno **P** / forato **F**)

The coding depends upon the **PRS** *blocking device, to be chosen according to support finishing (solid* **P** */ openwork* **F** *)*

FIT ART

codice *code* **XXX.XXXX.XXX*** Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna. *Asterisk = finishing not always ready in stock.*

kg **Capacità di carico** per coppia di supporti su campata 60 cm. ***Loading capacity*** *of 2 supports at 60 cm distance.*

Quote espresse in millimetri. *Dimensions are in millimeters.*

Accessori correlati *Related accessories*

Cavalieri

Per il fissaggio di piani in legno oppure lastre in appoggio su ventose o gommini.

Saddles

For wooden shelves fixing or slabs to be rested on suction or resting pad.

Da utilizzare con le serie: CTA, CMO, EDM

To use with support series: CTA, CMO, EDM

CAV.A



Codici *Codes* Fe

- CAV.A1SX.___
- CAV.A1DX.___
- CAV.A2CN.___

CAV.S



Codici *Codes* Fe

- CAV.S1SX.___
- CAV.S1DX.___
- CAV.S2CN.___



Lastre a filo da 8 mm
Slab 8 mm thick to fit flush



Perno di ancoraggio verso la parete per evitare il ribaltamento del piano
Saddle notch goes towards the wall in order to avoid shelf overturn

CAV.T



Codici *Codes* Fe

- CAV.T1SX.___
- CAV.T1DX.___
- CAV.T2CN.___

Per ripiani preforati
For pre-drilled shelves

CAV.R



Codici *Codes* Fe

- CAV.R1SX.___
- CAV.R1DX.___
- CAV.R2CN.___



Cilindro con foro di alloggiamento ventose o viti di fissaggio
Cylinder with hole for suction pad or fixing screws

Vite di fissaggio
Fixing screws

CAV.RVIT.ZIN

CAV.AP



Codici *Codes*

- CAV.APSX.TRA
- CAV.APDX.TRA
- CAV.APCN.TRA

Policarbonato stabilizzato UV
UV stabilized polycarbonate

CAV.N1ME



Codici *Codes* Fe

- CAV.N1ME.___



15 mm di gioco per la rimozione di mensola e supporto assieme
15 mm clearance allows to move the shelf together with the support

Finiture *Finishings*	Acciaio *Steel*	Fe
Cromato lucido *Polished chrome*	CHL	
Nickel argento satinato *Satinized silver-nickel*	NKS	
Ottonato lucido *Polished gold*	OTT *	

	Fe
Nero *Black*	NER *
Nichelato *Nickel-plated*	NKL *
Nichelato opaco *Matt nickel-plated*	NKO *

	Fe
Zincato opaco *Matt galvanized*	ZIN *
Dorato opaco *Matt gold*	DOR *



Ventosa *Suction Cup*

VEN.GLA5.TRA



Gommino *Resting Pad*

VEN.TRP5.TRA

codice *code*
XXX.XXXX.XXX*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity *of 2 supports at 60 cm distance.*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

VALUTAZIONE DEL CARICO

LOAD CAPACITY EVALUATION METHOD



SUPPORTI CON L'USO DI CAVALIERI

I carichi fin qui richiamati riferiscono ad una coppia di supporti predisposta con cavalieri d'appoggio sulla mensola, sottoposta a controllo con il seguente metodo:

- montaggio di due cremagliere singole, perfettamente parallele, distanti fra loro 60 cm, tassellate a muro come da istruzioni;
- incastro di due supporti Fit Art nelle rispettive cremagliere ad eguale altezza;
- assemblaggio di quattro cavalieri centrali, due per ogni supporto;
- appoggio di una mensola di 70 cm sui supporti corredati di cavalieri, a sbalzo di 5 cm per lato;
- posizionamento del carico in asse alla larghezza ed alla profondità del piano (peso uniformemente distribuito a simulare applicazioni reali).

SUPPORTI SENZA L'USO DI CAVALIERI

Tutti gli altri supporti Fit Art senza cavalieri necessitano di procedura di montaggio come specificata nelle istruzioni.

I valori riportati in tabella sono pari a circa la metà dei carichi di rottura.

⚠ Per le coppie di supporti che superano il limite di 200 kg imposto durante le prove di carico dinamometriche, viene indicato il valore di 100 kg.

I valori di carico di tutti i prodotti Fit Art derivano dalla sinergia tra procedimenti industriali e forme degli articoli. La semplice riproduzione dei nostri articoli non determina gli stessi standard di robustezza perché diversi per procedimenti industriali.

SUPPORTS WITH SADDLES

The capacities indicated up to here refer to a couple of supports with saddles that undergo the following loading test:

- *assembly of 2 slotted profiles, perfectly parallel, suitably fixed at 60 cm distance from each other and fixed to the wall according to the instruction;*
- *insertion of 2 Fit Art supports into slotted profiles at the equal height;*
- *assembly of 4 saddles, two for each support;*
- *positioning of a 70 cm length shelf on supports, equipped with saddles, with 5 cm overhang on each side*
- *positioning of the load centered on the shelf (the load is evenly distributed to simulate real application).*

SUPPORTS WITHOUT SADDLES

All other Fit Art supports without saddles need to be assembled according to the instruction procedure.

The capacities indicated in the load chart are the half of the breaking load.

⚠ *For the couple of supports that exceed the limit of 200 kg, imposed during loading test, the value 100 kg is indicated.*

The loading capacities of all Fit Art products result from the synergy between the manufacturing processes and the items shapes. The slavish reproduction of our products does not determine the same standards of hardiness.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories